



ООО Завод «РЕФ авто»
 ИНН 2311130550 КПП 231201001 ОГРН 1102311008051
 350080, г. Краснодар, ул. им. Демуса М.Н. , 50
 8 928 884 69 69 , 8 928 884 15 15
 www.refavto.ru



**Транспортные холодильные установки «РЕФ авто»
 (на базе комплектующих SANDEN (Сингапур), Burgaflex (Голландия), SPAL (Италия))**

Холодильные агрегаты с прямым приводом компрессора от двигателя автомобиля. Предназначены для автоматического поддержания температурных параметров (режим «холод») при транспортировке скоропортящихся продуктов в изотермических фургонах из сэндвич-панелей объемом до 46 м³.

Все модели холодильных агрегатов представляют собой сплит-систему и состоит из двух отдельных частей – конденсатора (наружного блока) и испарителя (внутреннего блока), соединенных между собой гибкими магистральными шлангами. Панель контроля и управления температурным режимом – цифровой электронный индикатор.

Гарантия на оборудование – 1 год без ограничения пробега.

Модель ТХУ	Производительность, Вт		Объем фургона, м ³			Продув, м	Фреон / оттайка	Цена с монтажом
	0°C	-20°C	до 0°C	до -10°C	до -20°C			
REF R-10F	3800	1900	до 15	до 11	-	до 4,5	R-404 / +	280 000
REF R-20F	4100	2200	до 23	до 20	до 16	до 5,5	R-404 / +	350 000
REF R-40F	5000	3300	до 40	до 36	до 32	до 6,5 м	R-404 / +	420 000
REF R-40max	6000	4300	до 50	до 46	-	до 8 м	R-404 / +	550 000

* Технические характеристики по соотношению внутреннего объема кузова и температурного режима даны с учетом коэффициента теплопроводности стенок кузова :

***K=0.7 Вт/м*С – при t режиме 0°C ;
 K=0.4 Вт/м*С – при t режиме -10°C ... - 20°C.***

Срок действия преискуранта

до 01.03.2025 г.